

SOLO SAC/SAO

Fornitura e posa in opera di :

Chiusino a riempimento calcestruzzo di fabbricazione CEE, in ghisa sferoidale 500-7/GJS 500-7 a norma ISO 1083 (1987)/ EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura > 400 kN, rivestito di vernice protettiva idrosolubile di colore nero.

Composto da :

- Coperchio circolare del diametro di 650 mm. munito di vasca circolare riempita in calcestruzzo, articolato al telaio con sistema che ne garantisca il centraggio automatico in fase di chiusura, il bloccaggio antichiusura accidentale in posizione aperto a 90° e l'estraibilità dal telaio senza smontaggio di particolari dell'articolazione.
-
- Guarnizione circolare continua antirumore ed antibasculamento, in policloroprene ad alta densità con larga base piana di appoggio e profilo speciale posizionata in una apposita gola ricavata per fusione nel bordo inferiore del coperchio.
- Telaio a base quadrata 850 x 850 mm. (ottagonale inscritta in Ø 850 mm.), altezza 100 mm. e luce netta circolare Ø 600 mm., munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e 4 fori Ø 25 mm., per l'utilizzo di eventuali zanche di fissaggio sul pozzetto.
(I dati fra parentesi si riferiscono al modello SOLO SAO)

Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :

- Norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124)
- Classe di appartenenza (D 400)
- Nome o logo del produttore
- Luogo di fabbricazione (Può essere in codice)
- Marchio qualità prodotto, rilasciato da organismo di certificazione indipendente, a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.