

BRIO SGR

CLASSE D 400

Carico di rottura > 400 kN

- **Fornitura e posa in opera di :**

Griglia con telaio di fabbricazione CEE, con luce netta Ø 600 mm. in ghisa sferoidale 500-7 a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura > 400 kN.

- **Costituita da :**

Griglia circolare Ø 650 mm., dotata di apposita maniglia a scomparsa che ne permette il bloccaggio e le manovre di apertura/chiusura senza l'ausilio di attrezzi. La griglia, autocentrante sul telaio mediante 5 guide, deve essere articolata ed avere un angolo di apertura non inferiore a 120° circa, essere estraibile dal telaio ed avere bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale in posizione aperta a 90°. Le asole, di dimensioni e disposizione sulla superficie della griglia tali da non compromettere la sicurezza dei ciclisti, dovranno comunque presentare una superficie totale non inferiore a 1014 cm².

Il telaio, di altezza non inferiore a 100 mm., deve essere dotato di guarnizione in polietilene antirumore e antibasculamento ed avere struttura alveolare per favorire la presa nella malta cementizia di installazione; quest'ultimo di forma ottagonale inscritta in Ø 850 mm. e luce netta Ø 600 mm.

- **Rivestimenti protettivo :**

Vernice idrosolubile nera non tossica

Sulla griglia e sul telaio devono essere riportate di fusione le seguenti marcature:

- UNI - EN 124 / EN 124
- Classe D 400
- Nome o logo del produttore e luogo di fabbricazione (quest'ultimo può essere in codice)
- Marchio di qualità prodotto, rilasciato da ente terzo, attestante la veridicità delle caratteristiche dichiarate dal produttore.

Peso complessivo: 63,0 Kg. circa