NEO SC

CLASSE D 400

Carico di rottura > 400 kN

- **Fornitura di :**

Chiusino fabbricato in stabilimento certificato ISO 9001:2008, con passo d'uomo Ø 600 mm. in ghisa sferoidale 500-7 a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura > 400 kN.

- **Costituito da :**

Coperchio circolare Ø 650 mm., con articolazione al telaio ghisa su ghisa e 5 guide realizzate sulla sua periferia che assicurino; condizioni di stabilità rispetto al telaio senza la necessità di meccanismi aggiuntivi, il centraggio automatico in fase di chiusura, il blocco di sicurezza in posizione “aperto a 90°”, lo smontaggio per semplice sollevamento dalla posizione di sicurezza e angolo di apertura massimo non inferiore a 120°. Sulla superficie inferiore il coperchio deve presentare un anello realizzato di fusione per eventuale ancoraggio al telaio tramite catena di sicurezza (non fornita) e una linguetta sulla sua periferia, in opposizione alla articolazione, per facilitarne la manovra.

Il telaio, di altezza non inferiore a 100 mm., deve essere dotato di guarnizione in polietilene antirumore e antibasculamento ed avere struttura alveolare per favorire la presa nella malta cementizia di installazione; quest'ultimo di forma quadrangolare con dimensione di ingombro non inferiore a 850x850 mm. lungo tutta la sua periferia e luce netta Ø 600 mm.

Peso totale: 73,00 Kg circa

- **Rivestimenti protettivo :**

Vernice idrosolubile nera non tossica conforme alla norma BS 3416.

- **Marcature :**

Sul coperchio e sul telaio devono essere riportate di fusione le seguenti marcature:

- EN 124
- Classe D 400
- Nome o logo del produttore
- Luogo di fabbricazione (può essere in codice purché identificabile)
- Marchio di qualità prodotto, rilasciato da ente terzo accreditato per la certificazione dello specifico prodotto, attestante il superamento di test stradali e la conformità alle prescrizioni della EN 124:1994 per la classe D 400.