

DISPOSITIVO DI CHIUSURA ACCESS COVER & FRAME

luogo di installazione
place of installation



Gruppo - Group 4
&
gruppi inferiori -
lower groups

certificazione
certification



caratteristiche standard
characteristics



guarnizione
elastica
cushioning
insert



articolazione
hinged



Sistema di
chiusura
locked



Assistenza
all'apertura
Assisted
opening



stagno
watertight



telaio
selflevel
selflevel
frame



coperchio
ventilato
ventilated
cover



marcatura
personalizzata
customised
badging

MAXIMO®

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura stagno in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchio di ingombro ø 860 mm. Assistenza all'apertura tramite un pistone a gas, munito di sistema di blocco anti-chiusura accidentale, chiavistello di chiusura e guarnizione elastica in policloroprene continua.

Telaio circolare o quadrato di dimensioni: (inserire quelle del modello prescelto), munito di 4 fori per il bloccaggio con sistemi meccanici sul pozzetto se necessario.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 4 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPZIONI

- Marcature: consultateci
- Chiusura ad asse orizzontale: sostituire VOTC con VOR nel riferimento


VARIAZIONI

- Ventilazione (con predisposizione per cesto raccogli fango, non fornito): precisare VENT nel riferimento
- Disponibili versioni con telaio SELFLEVEL e con coperchi a tenuta stagna: consultateci.

MAXIMO R VOTC



MAXIMOSELF VOTC



dettaglio coperchio ventilato
detail of ventilated cover



DESCRIPTION

Access cover manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification D400 to EN124.

CHARACTERISTICS

Hinged solid circular cover with assisted opening Ø860mm overall flange provided with a chloroprene rubber cushioning insert to prevent noise and vibration (non rock). Cover opening is facilitated by means of a gas strut and blocks at 90° angle for safety. Circular or square frame overall flange and clear opening dimensions : insert dimensions of the selected product. Frame provided with anchoring holes that can be used to fix the frame to brickwork as necessary.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 4: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

- Badging: please enquire
- Horizontal locking system: replace VOTC with VOR in the reference

VARIATIONS

- Ventilation [with provision for silt basket, not provided]: "VENT" to be added to the référence
- Available SELFLEVEL frame variation and watertight cover option: please enquire

dettaglio chiavistello orizzontale VOR
detail of VOR horizontal locking system



dettaglio sistema di chiusura VOTC
detail of VOTC locking system



dettaglio sistema vite tenuta stagna
detail watertight screw system



Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)	
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	coperchio cover	tot
MAXIMO R VOTC	1026	800	155	861	77	143
MAXIMO R VOTC VENT	1026	800	155	861	77	143
MAXIMO R VOR 5	1026	800	155	861	80	146
MAXIMO R V5	1026	800	155	861	77	144
MAXIMO R V3	1026	800	155	861	76	143
telaio circolare - circular frame						
MAXIMO C VOTC	1026x1000	800	155	861	77	154
MAXIMO C VOTC VENT	1026x1000	800	155	861	77	154
MAXIMO C VOR 5	1026x1000	800	155	861	77	170
MAXIMO C V3	1026x1000	800	155	86177	170	
MAXIMO C V5	1026x1000	800	155	86177	170	
telaio quadrato - square frame						
MAXIMOSELF VOTC						
MAXIMOSELF VOTC VENT						
MAXIMOSELF VOR5						
MAXIMOSELF VOR5 VENT						

telaio SELFLEVEL circolare - circular SELFLEVEL frame

richiedere documentazione tecnica specifica
please enquire specific data sheet



é un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

