

TI 4S 120.075 AV

CLASSE D 400

Carico di rottura > 400 kN

- **Fornitura di :**

Chiusino di fabbricazione CEE, con apertura libera 1200 x 750 mm. in ghisa sferoidale 500-7 a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura > 400 kN composto da telaio realizzato per saldatura di elementi in ghisa sferoidale delle dimensioni di ingombro 1405 x 935 x 120 mm. e quattro coperchi triangolari, incernierati sui due lati minori ed un lato maggiore del telaio, ad appoggio tripode con sistema di chiusura per accavallamento successivo e serratura di sicurezza, con le seguenti caratteristiche:

- Articolazioni ghisa su ghisa esterne all'apertura libera.
- Coperchi estraibili in posizione aperti a 90° senza smontaggio di particolari delle articolazioni.
- Bloccaggio automatico di sicurezza dei coperchi in posizione aperti a 90°.
- Chiavistello di sicurezza realizzato interamente in acciaio inox.
- Coperchi muniti di adeguato punto di presa su una nervatura di rinforzo, per aggancio della medesima chiave utilizzata per il chiavistello di sicurezza, per eseguire le operazioni di apertura e chiusura.
- Rivestimento protettivo con vernice idrosolubile nera non tossica.
- Peso complessivo Kg.263,00 circa.

Sul coperchio e sul telaio devono essere riportate di fusione le seguenti marcature:

- UNI - EN 124 / EN 124
- Classe D 400
- Nome o logo del produttore e luogo di fabbricazione (quest'ultimo può essere in codice)
- Marchio di qualità prodotto, rilasciato da ente terzo, attestante la veridicità delle caratteristiche dichiarate dal produttore