

TRUCK 600

CLASSE D 400

Carico di rottura > 400 kN

- **Fornitura di :**

Chiusino fabbricato in stabilimento certificato ISO 9001:2000, quadrangolare antiodore tipo TRUCK 600 , in ghisa sferoidale 500-7/GJS 500-7 a norme ISO 1083 / EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994 con carico di rottura > 400 kN, rivestito con vernice protettiva idrosolubile di colore nero, munito di marchio qualità prodotto che ne attesti la conformità al regolamento NF –110.

- **Costituito da :**

Coperchio quadrangolare 647x658 mm., con superficie a rilievi antisdrucchiolo in ghisa munita di due fori ciechi per il sollevamento, il cui perimetro presenti forma tale da consentirne il posizionamento obbligato nel telaio secondo una sola direzione preferenziale.

Telaio quadrangolare di ingombro 740x740 mm., altezza 100 mm., luce netta 600x 600 mm., munito di due guarnizioni in polietilene, a profilo speciale con funzioni di tenuta degli odori, antirumore e antibasculamento, in corrispondenza dei lati di appoggio del coperchio e di sezione a “U” , con la medesima funzione antiodore, sui lati opposti. Il bordo esterno del telaio deve essere munito di aletta perimetrale sagomata per garantire la massima aderenza alla malta cementizia di installazione.

Sul coperchio e sul telaio devono essere riportate di fusione le seguenti marcature:

- UNI - EN 124 / EN 124
- Classe D 400
- Nome o logo del produttore e luogo di fabbricazione (quest'ultimo può essere in codice)
- Marchio di qualità prodotto, rilasciato da ente terzo, attestante la veridicità delle caratteristiche dichiarate dal fabbricante e la conformità al regolamento NF-110.