

RBA 460

Fornitura e posa in opera di :

Chiusino a tenuta idraulica di fabbricazione CEE, in ghisa sferoidale 500-7 a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe C 250 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura > 250 kN rivestito di vernice protettiva idrosolubile di colore nero, con telaio a disegno speciale per montaggio diretto su tubazione in PVC del diametro esterno di 400 mm. o su tubazione in calcestruzzo del diametro interno di 400 mm..

Composto da :

- Coperchio circolare, articolato al telaio, con superficie a rilievi antisdrucchiolo munito di 1 foro cieco con barretta trasversale per la manovra.
- Telaio quadrato 460 x 460 mm. con apertura circolare di luce netta minima di 285 mm. e sezione, in corrispondenza della apertura libera, ad "U" adatta a creare un sifone per la tenuta idraulica con il bordo inferiore del coperchio. La parte inferiore deve essere di forma cilindrica con altezza utile minima, per il montaggio diretto su tubazione, di 157 mm. e diametro esterno di 355 mm.
- Guarnizione speciale in neoprene per il montaggio diretto su tubazione in PVC o calcestruzzo.

Tutti i componenti in ghisa sferoidale del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :

- Norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124)
- Classe di appartenenza (C 250)
- Nome o logo del produttore
- Luogo di fabbricazione (Può essere in codice)
- Marchio qualità prodotto, rilasciato da organismo di certificazione indipendente, a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.

Peso totale del dispositivo : 30,5 Kg. circa