



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

PR2 B125/C250 EN124 "NF"

DECOR

MARCIAPIEDE QUADRATO

Classe C250
EN124 : 1994

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.

- **Forza di controllo :**

Del coperchio :

☞ 125 kN secondo EN 124.

Luogo di installazione :

Gruppo 2 - Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili (e gruppo inferiore)

Del telaio :

☞ 250 kN secondo EN 124.

Luogo di installazione :

Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canali di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).

- **Rivestimento :**

Pittura nera idrosolubile.

- **Certificazione Prodotto :**

Marchio NF-VOIRIE

Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**

Del coperchio : 20 Kg

Totale del dispositivo : 62 kg.

- **Pressione di appoggio del telaio :**

☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

- **Aspetto superficiale :**

Coperchio a rilievi anti-sdrucciolo di tipo "4L" omologato.

- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**

☞ Per massa di superficie sufficiente.

Superfici(e) di scarico :

☞ Superficie di scarico della bocchetta : 450 cm²

Tipo coperchio :

C : diametro esterno : 640 mm.

Predisposizione di 1 foro $\phi 32 \text{ mm}$. da sfondare, per la ventilazione

Tipo telaio :

Rettangolare monoblocco per fusione.

Telaio predisposto per accoppiamento a bordi marciapiede con profilo di tipo "T".

MANOVRA :

Posizionare una barramina nel vano predisposto sul telaio e fare leva per sollevare il coperchio o, se è stato sfondato il foro centrale allo scopo predisposto, sollevarlo per mezzo di picco, piccone o gancio utilizzando quest'ultimo punto di presa.

OPZIONE(I) :

- Marcature : consultateci. Dimensioni del

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA

Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

(☞) Caratteristiche certificate
- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Clépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :
FT 502509

Data rev. : 02.04.2012

Edita il: 23.04.2012

