

A 80T

EN 124:1994

Classe C 250

Carico di rottura > 250 kN

- **Fornitura di:**

Bocca di scarico "tipo A 80T" predisposta per l'abbinamento alle griglie con telaio di "tipo AV 2" di fabbricazione CEE, realizzata in ghisa sferoidale 500-7 secondo norma ISO 1083/ EN 1563 e conforme alla classe C250 della norma EN 124 : 1994 con carico di rottura maggiore di 250 kN.

- **Con le seguenti caratteristiche dimensionali:**

Dimensioni di ingombro massimo in pianta 225 x 800 mm ed altezza massima totale lato marciapiede di 200 mm..

Dimensioni del lato destinato a formare la bocca di lupo in abbinamento alla griglie di "tipo AV 2" 140 x 675 mm.

Superficie di scarico utile della bocca di lupo, quando installata, di minimo 520 cm²

Peso complessivo Kg. 25 circa

- **Rivestimento protettivo :**

Vernice idrosolubile nera.

Sul dispositivo devono essere riportate di fusione le seguenti marcature:

- UNI - EN 124 / EN 124
- Classe C 250
- Nome o logo del produttore
- Luogo di fabbricazione (quest'ultimo può essere in codice)
- Marchio di qualità prodotto, rilasciato da ente terzo, attestante la conformità del prodotto a tutte le caratteristiche richieste dalla EN 124 per la classe C250.