

TEMPO 500 TS
Caditoia da bordo marciapiede completa di “bocca di lupo”

Classe C 250

Carico di rottura > 250 kN

- **Fornitura e posa in opera di**

Caditoia da bordo marciapiede completa di “bocca di lupo” con griglia e coperchio della bocca di lupo articolati ed estraibili in posizione aperti a 90° per consentire l’ispezione del pozzetto e con sistema di bloccaggio per aggancio elastico al telaio in posizione di chiusura, realizzata in ghisa sferoidale 500-7 a norme ISO 1083 / EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura > 250 kN.

- **Costituita da:**

Telaio monoblocco, a profilo sagomato per seguire il bordo del marciapiede e la adiacente sede stradale, con dimensioni di ingombro 610 x 620 mm. ed altezza di 205 mm. (lato marciapiede) e di 90 mm. (lato strada), coperchio dalla parte a bordo marciapiede, articolato al telaio, estraibile in posizione aperto a 90°, che in posizione chiusa si integri con la superficie del bordo marciapiede e sia bloccato per aggancio elastico al telaio formando la “bocca di lupo” e griglia, articolata al telaio con le medesime caratteristiche del coperchio, inclinata verso il marciapiede e munita di barre periferiche a profilo speciale orientate a 45° per favorire il deflusso delle acque verso “la bocca di lupo”.

Superficie di scarico complessiva: Non inferiore a 770 cm².

Peso complessivo: Kg. 48 circa.

Rivestimento protettivo :

Vernice idrosolubile nera non tossica conforme alle specifiche della norma BS 3416.

Sulla griglia e sul telaio devono essere riportate di fusione le seguenti marcature:

- UNI - EN 124 o EN 124.
- Classe C 250.
- Nome o logo del produttore e luogo di fabbricazione (quest'ultimo può essere in codice purchè registrato presso l'organismo di certificazione qualità prodotto).
- Marchio di qualità prodotto, rilasciato da ente terzo, attestante la veridicità delle caratteristiche dichiarate dal produttore.