

GCC 5050 V
Griglia concava con telaio
CLASSE C 250

Carico di rottura > 250 kN

- **Fornitura di :**

Dispositivo di coronamento (griglia concava con telaio) quadrangolare tipo GCC 5050 V o similare , in ghisa sferoidale 500-7/GJS 500-7 a norme ISO 1083 / EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994 con carico di rottura > 250 kN, rivestito con vernice protettiva idrosolubile di colore nero e munito di marchio qualità prodotto che ne attesti la conformità al regolamento di certificazione NF –110.

- **Costituito da :**

Griglia concava 483 x 477 mm. con alveoli di forma e posizionamento che non ostacolino il transito dei ciclisti, quale che sia l'orientamento rispetto al flusso del traffico, munita di rilievi antisdrucchiolo in ghisa la cui forma e disposizione contribuiscano a dirigere il flusso delle acque verso gli alveoli di captazione. La griglia dovrà essere munita di apposite barre elastiche che ne permettano l'aggancio nel telaio (anti-vandalismo) per semplice pressione e la sua apertura per rotazione di 110° rispetto al telaio dopo sbloccaggio di uno dei lati dotati di barra elastica.

Telaio quadrangolare a base piana di ingombro 500 x 500 mm., altezza 128 mm., luce netta circolare diam. 340 mm. adatto alla installazione su corona circolare prefabbricata in calcestruzzo secondo DIN 4052 tipo 10a . Il telaio deve inoltre essere munito di supporti idonei per l'alloggiamento del secchio raccogli fango di tipo DIN 4052-A2.

Sulla griglia e sul telaio devono essere riportate di fusione le seguenti marcature:

- UNI - EN 124 / EN 124
- Classe C 250
- Nome o logo del produttore e luogo di fabbricazione (quest'ultimo può essere in codice)
- Marchio di qualità prodotto, rilasciato da ente terzo, attestante la veridicità delle caratteristiche dichiarate dal fabbricante e la conformità al regolamento NF-110.

Peso complessivo: 47 Kg. circa.