PI 440

CLASSE C 250

Resistenza 400 kN

◆ Fornitura e posa in opera di

Griglia piana con telaio, di fabbricazione CEE, in ghisa sferoidale 500-7 ISO 1083 (1987) conforme alla classe C 250 della norma UNI-EN 124 (1995) e con resistenza a rottura di 400kN (prevista per impieghi particolarmente gravosi).

◆ Costituita da:

griglia piana (a 30 asole) delle dimensioni 500 x 500 mm, dotata di rilievi antisdrucchiolo sulla superficie, predisposta per ampio marchiaggio personalizzato in posizione centrale, con profondità d'incastro minima di 27 mm e superficie di scarico di 1115 cm²; telaio altezza 45 mm, ingombro 580 x 520 mm, provvisto su due lati di un bordo alveolare per ottimizzarne la presa nella malta cementizia di installazione e luce netta 440 x 440 mm.

Il rivestimento di protezione deve essere in vernice idrosolubile non tossica e non inquinante.

Sulla griglia e sul telaio devono essere riportati i seguenti marchiaggi:

- UNI-EN 124 / EN 124
- Classe C 250
- Indicazione in kN della resistenza a rottura (400 kN)
- Nome o logo produttore e luogo di fabbricazione che può essere in codice
- Marchio di qualità prodotto di un ente di certificazione di terza parte.