

AVT

Caditoia da bordo marciapiede completa di “bocca di lupo”

Classe C 250

Carico di rottura > 250 kN

- **Fornitura e posa in opera di**

Caditoia da bordo marciapiede completa di “bocca di lupo”, con griglia e coperchio amovibili per consentire l'ispezione del pozzetto telaio, realizzata in ghisa sferoidale 500-7 a norme ISO 1083 / EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura > 250 kN.

- **Costituita da:**

Telaio monoblocco, a sezione con profilo specifico per seguire il bordo del marciapiede e la adiacente sede stradale, con dimensioni di ingombro 522 x 510 mm. ed altezza di 185 mm. (lato marciapiede) e di 78 mm. (lato strada), coperchio dalla parte a bordo marciapiede che realizza la “bocca di lupo” completa di barre selettive per limitare l'ingresso di corpi solidi nel sistema di drenaggio e griglia munita di barre a profilo speciale che favoriscono la captazione delle acque limitandone al contempo l'intasamento.

Superficie di scarico complessiva: Non inferiore a 1200 cm².

Peso complessivo: Kg. 63,4 circa.

Rivestimento protettivo :

Vernice idrosolubile nera non tossica conforme alla specifiche della norma BS 3416.

Sulla griglia e sul telaio devono essere riportate di fusione le seguenti marcature:

- UNI - EN 124 o EN 124.
- Classe C 250.
- Nome o logo del produttore e luogo di fabbricazione (quest'ultimo può essere in codice purchè registrato presso l'organismo di certificazione qualità prodotto).
- Marchio di qualità prodotto, rilasciato da ente terzo, attestante la veridicità delle caratteristiche dichiarate dal produttore.