



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

REVO 400 D400 NF

CHIUSINO STRADALE

Classe D400
EN124 : 1994
Ghisa sferoidale
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
 - ☞ Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
 - ☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
 - Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
 - Marchio NF-VOIRIE
 - Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
 - Del coperchio : 17.6 Kg
 - Totale del dispositivo : 30.02 kg.
- **Aspetto superficiale :**
 - Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.
- **Tipo telaio :**
 - Telaio monoblocco di fusione.
 - ☞ Altezza : 100 mm
 - ☞ Profondità di incastro : 89 mm.
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio :**
 - ☞ Bloccaggio del coperchio per mezzo di linguette di contrasto.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:**
 - Guarnizione elastica aperta in polietilene agganciata al telaio

MANOVRA :


Il coperchio è munito per la manovra a mezzo di picco, piccone o gancio.

OPERE CIVILI :

La forma della soletta del telaio assicura una buona presa in fase di installazione. La geometria esterna del telaio facilita tutti i tipi di finitura quali: Posa di maioliche o lastre.

OPZIONE(I) :

Marchature : Per altre marchature di personalizzazione consultateci. Dispositivo predisposto per l'installazione di un sistema di bloccaggio. Sistema di chiusura "RETROFIT"



(☞) Caratteristiche certificate

- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA

Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :

FT_544763

Data rev. : 09.02.2017

Edita il: 10.02.2017